

Aushaltungen Rundholz Stand Juni 2023

Holzart	Sortiment	Länge	Übermaß	Güte	Zopf (ohne Rinde)	Sonstiges
Fixlängen						
Fichte/ Kiefer	LAS	5m	10 cm	B/C (frisch)/ C+ (Käfer) / C/D (Dürr)	17 cm	Nach Baumarten getrennt sowie Überstarke (> 50 cm) Separat Poltern !
Fichte	LAS	4m	10 cm	B/C (frisch)/ C + (Käfer)	17 cm	
Kiefer	LAS	4m	10 cm	B/C	17 cm	Nur <u>frische</u> Erst- oder ggf. Zweitlänge
Fichte/ Kiefer	LAS	2,4m	10 cm	C/D	15 cm	<u>Gerade</u> + Beil und Nagelfest
Industrieholz						
Fichte/ Kiefer/ Laubholz	IS	3m	0 cm	FK	8 cm	
Fichte/ Kiefer/ Laubholz	Brennholz	4m / 5m	0 cm	N	8 cm	
Laubholz						
Eiche	L / LAS	Ab 4m möglich	10 cm	B / C / D	25 cm	Kein Wurmbefall!
Buche und Sonstiges Lbh	Nach Rücksprache					

Begriffserklärung:

LAS= Langholzabschnitt / L= Langholz

IS= Industrieholz-Standard (unter 3m Länge)

N = normales Holzgesund, nicht grobastig, keine starke Krümmung

F = fehlerhaftes Holzleicht anbrüchig, grobastig, krumm

K = krankes Holzstark anbrüchig, jedoch gewerblich verwendbar

Grundsätze zur Rundholzlagerung

1. Die Polter sind jeweils mit Namen zu kennzeichnen
2. Für jedes Sortiment ist ein neuer Polter anzulegen (Baumartengetrennt!). Die Sortimente sind den entsprechenden Aushaltungen gemäß aufzuarbeiten
3. Holz ist ohne Ausnahme an ganzjährig LKW- befahrbaren Wegen zu poltern. Bei Unsicherheit über die Tauglichkeit eines Weges bitten wir um kurze Rücksprache.
4. Kleinstmengen (Polter unter 15 fm) möglichst vermeiden. Falls nicht anders möglich bitten wir um Verständnis bei längerer Abfuhrdauer
5. Langholz nach Möglichkeit nicht Poltern um optimale Vermessung und Gütesortierung zu gewährleisten

Wichtig: Melden sie sich vor geplanten Hieben um unnötig Mehrarbeit zu vermeiden und vor allem auch einen möglichst guten Absatz und Preis für ihr Holz zu bekommen! Der Holzmarkt ist schnelllebig und kann sich innerhalb weniger Tage ändern.

Gerade bei Eichen ist die Richtige Holzsortierung wichtig da es enorme Preissprünge je nach Stärkeklasse und Güte gibt. Wir stehen ihnen für Fragen deshalb gerne zur Verfügung.